G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 600 MED GLASDØR



Compact 600 med glasdør er et robust og driftssikkert professionelt skab, udviklet til køkkener og serveringsområder med begrænset plads.

Modellen er kompakt, men med et pladsoptimeret design i GN-mål (2/1 GN dybde) og en højde på lige under 2 meter er den både rummelig og velegnet til placering, hvor de fleste andre enheder af denne type ikke passer.

Glasdøren og den integrerede LED-belysning giver et godt overblik, mens det optimerede kølesystem sikrer energieffektiv og stabil drift med automatisk afrimning og hurtig temperaturgenopretning, selv ved hyppige døråbninger.

Det intelligente styringssystem med brugervenligt betjeningspanel optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.

Det integrerede greb i dørens fulde højde sikrer god ergonomi og effektiv betjening. De afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Udvendigt fås skabet enten i rustfrit- eller hvidlakeretstål, alt efter anvendelse og formål.

Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, som sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Udvendigt i rustfrit eller hvidlakeret stål
- Indvendigt udført i ét stykke vakuumformet PS med integrerede hyldebærere
- 4 nylonbelagte trådhylder (tip-sikrede)
- Højrehængt, vendbar dør med lås
- LED-belysning
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare ben (135-200 mm) eller hjul (128 mm)

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder (belagte eller i rustfrit stål)
- Perforerede hylder i rustfrit stål
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benløsninger

	KØLESKAB MED GLASDØR +2/+12°C
PRODUKTNAVN	GR600
VARENUMMER RUSTFRI	946010321
VARENUMMER HVID	946010320
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	580 / 421
ANTAL HYLDER	4
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	D / 70,1
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	912
LYDNIVEAU (Db(A))	45
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	413
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)
MÅL B x D x H (mm)	695x868x2010
BRUTTOVÆGT (kg)	114
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R600a / 0,062 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000174 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 1,83A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	276

COMPACT 600 MED GLASDØR

