

COMPACT 600 MET GLAZEN DEUR

De Compact 600 met glazen deur is praktisch en betrouwbaar en is ontworpen voor keukens en uitgifteomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

Dankzij het ruimtebesparende ontwerp in GN-afmetingen (2/1 GN-diepte) en een hoogte van net 2 meter past de kast op plaatsen waar de meeste andere apparaten van dit type niet kunnen worden geplaatst.

De glazen deur en geïntegreerde LED-verlichting bieden een duidelijk overzicht van de inhoud. Het geoptimaliseerde koelsysteem zorgt voor een energiezuinige en stabiele werking, automatische ontdooiing en snel temperatuurherstel, zelfs wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

De over de volledige hoogte in de deur geïntegreerde handgreep zorgt voor een goede ergonomie en efficiënte bediening. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

De buitenzijde kan worden afgestemd op de toepassing: kies uit roestvast staal of wit gelakt staal.

Geleverd in de vertrouwde hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:

- Buitenzijde van roestvast staal of wit gelakt staal
- Binnenzijde uit één stuk vacuümgevormd PS met roestvast stalen roosterdragers
- 4 nylon gecoate roosters met kantelbeveiliging
- Rechts scharnierende, omkeerbare deur met slot
- LED-verlichting
- Uitneembaar, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (135–200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:

- Extra roosters (gecoat of roestvast staal)
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten



KOELKAST MET GLAZEN DEUR +2/+12°C

MODEL	GR600
ARTIKELNUMMER ROESTVAST STAAL	946010321
ARTIKELNUMMER WIT	946010320
INHOUD (liter, bruto/netto)	580 / 421
AANTAL SCHAPPEN	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	D / 70,1
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	912
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	45
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	413
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–
KLIMAATKLASSE	4 (30°C/55% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	695x868x2010
BRUTOGEWICHT (kg)	114
KOELMIDDEL / VULLING	R600a / 0,062 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000174 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,83A
AANSLUITWAARDE (W)	276

COMPACT 600 MET GLAZEN DEUR

