G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 400 MET GLAZEN DEUR



De Compact 400 met glazen deur is praktisch, betrouwbaar en ruimtebesparend. De kast is ontworpen voor keukens en uitgifteomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

De glazen deur en geïntegreerde LED-verlichting bieden een duidelijk overzicht van de inhoud. Het geoptimaliseerde koelsysteem zorgt voor een energiezuinige en stabiele werking, automatische ontdooiing en snel temperatuurherstel, zelfs wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

De over de volledige hoogte in de deur geïntegreerde handgreep zorgt voor een goede ergonomie en efficiënte bediening. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

De buitenzijde kan worden afgestemd op de toepassing: kies uit roestvast staal of wit gelakt staal.

Geleverd in de vertrouwde hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:
- Buitenzijde in roestvast staal of wit gelakt staal
- Interieur uit één stuk vacuümgevormd PS met geïntegreerde schapdragers
- 5 nylon gecoate roosters met kantelbeveiliging
- Rechts scharmierende, omkeerbare deur met slot
- LED-verlichting
- Uitneembaar, robuust deurrubber
- Verstelbare poten (134-200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:
- Extra draadschappen (gecoat of roestvast staal)
- Geperforeerde schappen van roestvast staal
- Links scharnierende deur
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten

	GLAZEN DEUR KOELKAST +2/+12°C	GLAZEN DEUR VRIESKAST -10/-22°C
MODEL	GR400	GF400
ARTIKELNUMMER ROESTVAST STAAL	944010321	944030221
ARTIKELNUMMER WIT	944010320	944030220
INHOUD (liter, bruto/netto)	359 / 266	359 / 266
AANTAL SCHAPPEN	5	5
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	D / 64,7	B / 17,16
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	677	1231
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	34,2	37,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	210	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	200
KLIMAATKLASSE	4 (30°C/55% RH)	3 (25°C/60% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	595x667x1875	595x667x1875
BRUTOGEWICHT (kg)	84	91
KOELMIDDEL / VULLING	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / CO_2-EQUIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,17A
AANSLUITWAARDE (W)	103	166

COMPACT 400 MET GLAZEN DEUR

