


ECO 700



ECO 700 is ontwikkeld voor professionele keukens die een betrouwbare en functionele oplossing nodig hebben, met uitstekend gebruiksgemak tegen een aantrekkelijke prijs.

De kast heeft een diepte voor 2/1 GN, waardoor twee 1/1 GN-bakken achter elkaar kunnen worden geplaatst, op stabiele RVS roosters of rechtstreeks op roosterdraagers met kantelbeveiliging.

De koelkast heeft een uitgebreid temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieskast -25 tot -5 °C bestrijkt. Dit biedt veel flexibiliteit en uiteenlopende mogelijkheden in het dagelijks gebruik.

Het ontwerp is zorgvuldig doordacht en ondersteunt een efficiënte workflow en goede ergonomie, met een deurgreep over de volledige hoogte en een zelfsluitend deurmechanisme.

De afgeronde hoeken en uitneembare magnetische afdichtingsstrips maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te behouden. Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel zorgt voor een optimale werking en een laag energieverbruik.

Geleverd in de bekende hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:

- RVS interieur en exterieur
- 3 nylon gecoate roosters
- Rechtsdraaiende, omkeerbare deur met zelfsluitfunctie en slot
- Efficiënte LED-verlichting
- Uitneembaar zwaar uitgevoerd deurrubber
- Verstelbare poten (135-200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:

- Extra roosters en roosterdraagers
- Geperforeerde schappen voor opslag van kleine producten
- Links scharnierende deur
- Verschillende opties voor zwenkwielen of poten

	KOELKAST -5/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	ECO C700 G S R L2 3N	ECO F700 G S R L2 3N
ARTIKELNUMMER	946911001	946921001
INHOUD (liter, bruto/netto)	610 / 454	610 / 454
AANTAL ROOSTERS	3	3
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 23,8	C / 41,4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	322	1535
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	46,4	46,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	425	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	502
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTOGEWICHT (kg)	131	132
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000174 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 2,18 A
AANSLUITVERMOGEN (W)	198	382

ECO 700

