

-5°C  
-22°C

5  
ÅRS  
GARANTI



## Compact F200 Fryseskab

Varenummer: 942020221

Compact F200 er et energieffektivt, robust og pålideligt fryseskab, bygget til hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

### ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRUG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og integreret håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

### BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

### SIKKERHED


Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

### HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



MADE IN  
DENMARK

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt navn	F200 G S R 1W1WW	Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 31,4
Produkttype	Professionelt fryseskab	Energiforbrug (kWh/år)	890 kWh
Temperaturområde	-22/-5°C	Lydniveau	37,0 dB(A)
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	128 / 78 liter	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	595x642x830 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	46 kg	Ben	Stilleskruer/hjul H = 30 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,033 kg	Antal hylder (mål BxD)	1 stk. 486x430 mm / 1 stk. 486x300 mm
GWP og Co2 ækvalant	3 / 0,000099 t	Udstyret med	1 højrehængt vendbar dør med lås.
Kølekapacitet ved -25°C	178 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (hvide/rustfri).
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,78A		
Tilslutningseffekt	120 W		