




2/1 GN



Maxi U710 Køleskab

Varenummer: 947160120

Maxi U710 er et robust universalt skab i det brede 2/1 GN mål, der bygger på de velkendte og energieffektive skabe fra G+. Dette produkt er forberedt for tilslutning til et eksternt køleanlæg med CO2 som kølemiddel (R744).

Løsningen giver stor fleksibilitet, idet anlægsbyggeren selv kan vælge den styring og det temperaturområde, der passer bedst.

Skabet leveres med:

- Flexibelt temperaturområde, idet det både kan monteres som køl og frost alt efter behov, da kabinettet som udgangspunkt er monteret med diverse varmelegemer. (karm-, afløb- og afrimningsvarmelegeme)
- Fabriksmonteret trykprøvet CO2 fordampner (1,43 x PS) med monteret Danfoss AKVH elektronisk indsprøjtningssventil med EEV spole.
- 3 stk. Danfoss PT 1000 sensorer (rum, fordampner og overhedningssensor)
- Rørtilslutningerne i kompressorrummet er klart opmærkede IN and OUT
- Elektrisk genfordampning af tøvand under skabet*
- Udsnit i styrekassen for styring efter anlægsbyggerens ønske (29 x 71 mm)
- DIN skinne med klemrække hvori alle tilslutninger af komponenter sker. Desuden er der disponibel plads på DIN-skinnen for montering af en styring efter anlægsbyggerens valg.
- Magnet dørkontakt og LED lys over dør
- Dokumentation i form af trykprøvningsattest, inkorporeringserklæring, lednings- og rørdiagrammer

Skabet leveres ikke med:

- Styring og display
- Tryktransmitter
- Afspærringsventiler på tilslutningerne

TEKNISKE SPECIFIKATIONER GENERELT

Produktnavn	U710 C S RA L2 4S A 2Ø	Garanti	1 års komponent garanti
Temperaturområde	-25/+12°C	Dørtype	Isoleret selv lukkende højrehængt dør (vendbar) med lås og pedaldørbåner
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	610 / 451 liter	Mål udvendig	700 x 909 x 2125 mm
Kølemiddel	CO2 (R744)	Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
Ben	L2 = H 135/200 mm	Antal hylder (maksimalt antal)	4 (27), GN-mål 650x530 (BxD) mm rustfri
PS	60 bar	Eltilslutning (spænding/strøm/sikring)	230V 50-60 Hz / 2,3A / 10A
Rørtilslutninger (væske/sugeledning)	(3/8" / 3/8")		

BEHOV I FORHOLD TIL

Produkt monteres som	Professionelt køleskab	Professionelt køleskab med udvidet køl	Professionelt fryseskab
Anbefalet temperaturområde	+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Afrimningstype** / afrimningseffekt	Luft / 15 Watt	Luft (elektrisk) / 15 (350) Watt	Elektrisk / 350 Watt
Mærkeeffekt	140 Watt	140 (170) Watt	170 Watt
Kølebehov ved -10°C / -25°C	300 Watt ved -10°C	300 Watt ved -10°C	350 Watt ved -25°C
Setpunktsgrense for tilslutning af karmvarme og afløbsvarme	-	0°C og derunder	Altid

* Elektrisk genfordampningsvarmelegeme og bakken under skabet kan med fordel demonteres, hvis der er mulighed for at tilslutte direkte til gulvafløb. Dette vil minimere såvel vedligehold som energiforbrug.

** Luftafrimning bør ikke anvendes hvis set-temperaturen i den indbyggedes styring, kan indstilles under +2°C.