



SUPERIOR 700

Superior 700 combineert toonaangevende energie-efficiëntie met een hoog koelvermogen, betrouwbaarheid en een lange levensduur.

De kast heeft een diepte voor 2/1 GN, waardoor twee 1/1 GNbakken achter elkaar kunnen worden geplaatst, op draadschappen of rechtstreeks op draagrails met kantelbeveiliging.

De koelkast werkt binnen een temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieskast -25 tot -5 °C bestrijkt. Dit biedt veel flexibiliteit en uiteenlopende mogelijkheden in het dagelijks gebruik.

De Superior 700 heeft een doordacht en ergonomisch ontwerp, met een deurgreep over de volledige hoogte, een robuust voetpedaal en een zelfsluitend mechanisme. De afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te behouden.

Het intuïtieve en intelligente bedieningspaneel is eenvoudig te gebruiken en optimaliseert de bedrijfszekerheid, terwijl het energieverbruik laag blijft.

Geleverd in de bekende hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:

- RVS interieur en exterieur
- 4 RVS roosters met kantelbeveiliging
- Praktische en omkeerbare pedaaldeuropener voor eenvoudige toegang
- Rechtsdraaiende, omkeerbare deur met zelfsluitfunctie en slot
- LED-verlichting
- Uitneembaar zwaar uitgevoerd deurrubber
- Verstelbare poten (135-200 mm) of zwenkwielen (128 mm)

Optionele accessoires:

- Extra roosters en roosterdraagers
- Geperforeerde schappen voor opslag van kleine producten
- Links scharnierende deur
- Verschillende opties voor zwenkwielen en poten
- Op aanvraag leverbaar voor aansluiting op externe koeling

	KOELKAST -5/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	SUPERIOR C700 G S R L2 4S	SUPERIOR F700 G S R L2 4S
ARTIKELNUMMER	947011001	947021001
INHOUD (liter, bruto/netto)	610 / 454	610 / 454
AANTAL ROOSTERS	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 20,5	C / 38,8
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	278	1439
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	46,4	46,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	425	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	553
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTOGEWICHT (kg)	131	132
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000234 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 1,7 A
AANSLUITVERMOGEN (W)	198	375

SUPERIOR 700

