


Superior 700



De Superior 700 kasten zijn het vlaggeschip van Gram Professional, toonaangevend in energie-efficiëntie, gecombineerd met een hoge koelcapaciteit en bedrijfszekerheid, en een lange levensduur.

De kast is 2/1 GN diep, waardoor er ruimte is voor twee keer 1/1 GN bakken in de diepte achter elkaar, geplaatst op roosters of direct in de geleiderails, welke uitgevoerd zijn met een anti-kantelfunctie.

De koelkast heeft een temperatuurbereik van -5 tot $+12$ °C, terwijl de vriezer een temperatuurbereik van -25 tot -5 °C heeft. Dit zorgt voor een hoge flexibiliteit in de dagelijkse professionele keukenprocessen.

De kasten zijn uitgerust met een intuïtieve en intelligente besturing voor een optimale werking, evenals een ergonomisch ontwerp met een handgreep over de volledige lengte, afgeronde hoeken en verwijderbare magnetische deurdichtingen voor optimale hygiëne.

Standaarduitrusting:

- In- en uitwendig RVS
- 4 RVS roosters op U vormige roosterdragers
- Rechts afgehangen deur met praktische voetpedaal opener
- Zelfsluitende deur met slot
- LED-verlichting
- In hoogte verstelbare poten van 135/200 mm
- Uitneembare wandrails

Opties:

- Extra roosters inclusief roosterdragers
- Geperforeerde RVS schappen
- Links afgehangen deur
- Wielset

	KOELER $-5/+12^{\circ}\text{C}$	VRIEZER $-25/-5^{\circ}\text{C}$
MODEL	SUPERIOR C700 G S R L2 4S	SUPERIOR F700 G S R L2 4S
ARTIKELNUMMER	947011001	947021001
VOLUME (liter, bruto/netto)	610 / 454	610 / 454
AANTAL ROOSTERS	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 20,5	C / 38,8
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	278	1439
GELUIDSNIVEAU (dB (A))	46,4	46,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	425	-
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	-	553
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTOGEWICHT (kg)	131	132
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / Co2 EQUIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000234 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 1,7 A
AANSLUITWAARDE (W)	198	375

Superior C700 / F700

