


ECO 700



ECO 700 wurde für professionelle Küchen entwickelt, die eine zuverlässige und funktionale Lösung mit hoher Benutzerfreundlichkeit zu einem kosteneffizienten Preis benötigen.

Der Schrank hat eine Tiefe von 2/1 GN und bietet Platz für zwei 1/1 GN-Behälter in der Tiefe, die entweder auf stabilen Edelstahldrahtrosten oder direkt auf Auflageschienen mit Kippschutz platziert werden können.

Der Kühlschrank verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von -5 bis +12 °C, während der Tiefkühlschrank den Bereich von -25 bis -5 °C abdeckt. Dies gewährleistet hohe Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglichkeiten im täglichen Betrieb.

Das Design ist sorgfältig durchdacht und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe sowie eine gute Ergonomie mit einem durchgehenden Türgriff und dem Selbstschließmechanismus der Tür.

Die abgerundeten Ecken und die abnehmbaren magnetischen Dichtungsleisten erleichtern die Aufrechterhaltung optimaler Hygiene, und die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld gewährleistet einen optimalen Betrieb sowie einen niedrigen Energieverbrauch.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:

- Innen- und Außenseiten aus Edelstahl
- 3 nylonbeschichtete Drahtroste
- Rechts angeschlagene, umkehrbare Tür mit Selbstschließfunktion und Schloss
- Energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Abnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:

- Additional shelves and support rails
- Perforierte Roste zur Lagerung von Kleinteilen
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

	KÜHLSCHRANK -5/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK -25/-5°C
PRODUKTNAME	ECO C700 G S R L2 3N	ECO F700 G S R L2 3N
ARTIKELNUMMER	946911001	946921001
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	610 / 454	610 / 454
ANZAHL REGALE	3	3
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	A / 23,8	C / 41,4
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	322	1535
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	46,4	46,7
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	425	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	502
KLIMAKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
MASSE B x T x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTTOGEWICHT (kg)	131	132
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000174 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 2,18 A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	198	382

ECO 700

