


+10°C
-25°C



Process BC50 Blæstkøler Remote CO2

Varenummer: 940500505

Professionelle køleenheder skal være designet til at opfylde de daglige krav i køkkenet. Process BC50 er en holdbar og pålidelig blæstkøler af høj kvalitet, bygget til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde behovene til professionel brug.

PRAKTISKE DETALJER, GOD ERGONOMI OG NEM RENGØRING

Elektronisk styring med sikkerhedsfunktioner for optimal produktbeskyttelse, en let udskiftelig dørpakning, et praktisk snap dørhåndtag, og en rengøringsvenlig overflade i rustfri stål er kun nogle af de mange fordele ved blæstkøleren. Det skummede kabinet er udstyret med en vendbar dør med lås.

EFFIKTIV NEDKØLING

Blæstkøleren kommer med 5 års garanti, og har kraftige blæsere for effektiv nedkøling.

BÆREDYGTIGHED OG MILJØBESKYTTELSE

Alle G+ produkter er fremstillet i Danmark. Regionale leverandører, miljøvenlige produktionsprocesser, ergonomiske arbejdspladser og en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder, gør produktionen af G+ produkter til en af de mest avancerede i branchen.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi lever op til kundernes behov og forventninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt navn	BC50 C S	Eltilslutning	230 V, 50 Hz
Produkttype	Professionel blæstkøler	Tilslutningseffekt	276 Watt
Temperaturområde	-25/+10°C	Energiforbrug per kølecyklus	N/A
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	970 liter / 630 liter	Fuld belastningskapacitet af fødevarer	60 kg
Mål (BxDxH)	780x1030x2025 mm	Garanti	5 år
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Rustfri stål	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Bruttovægt	165 kg	Dørtype	Isoleret dør
Kølemiddel / fyldning	R744 / CO2 Fordamper PS = 60 bar	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, snap dørhåndtag.
GWP / Co2 ækvivalent	N/A	Variationsmuligheder	Dør højrehængt som standard (venstrehængt option mod merpris).
Kølekapacitet ved -10°C (behov)	4588 W	Andet	Inkl. overhedningsstyring og CO2 indsprøjtningssystem.
		Specielle hensyn ved installation/opstilling	Gulvfløb påkrævet, opstillingsstedet skal være plant og vandret.