



2/1 GN



-5°C

-25°C



5

ÅRS
GARANTI



Compact F600 Fryseskab

Varenummer: 946020221

Compact F600 er et energieffektivt, robust og pålideligt fryseskab i det dybe GN-mål, bygget til professionel brug med hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRYG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og et ergonomisk håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

SIKKERHED OG JÆVN TEMPERATUR FORDELING

Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

BÆREDYGTIGHED


Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareopbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Produktnavn | F600 G S R L2 4N | Energieffektivitetsklasse / EEI | C / 44,5 |
| Produkttype | Professionelt fryseskab 2/1 GN dyb | Energiforbrug (kWh/år) | 1578 kWh |
| Temperaturområde | -25/-5°C | Lydniveau | 46,4 dB(A) |
| Rumindhold (brutto / netto) | 580 / 421 L | Garanti | 5 år |
| Mål (BxDxH) | 695x868x2010 mm | Klimaklasse | 5 (40°C/40% RH) |
| Materiale (udvendig / indvendig) | Rustfri stål / Formstøbt PS plast | Dørtype | Isoleret dør |
| Bruttovægt | 103 kg | Ben | H = 135/200 mm |
| Kølemiddel / fyldning | R290 / 0,043 kg | Hylde (mål BxD) | GN-mål 530x650 mm |
| GWP og Co2 ækvivalent | 3 / 0,000129 t | Udstyret med | Højrehængt vendbar dør med lås, 4 grå trådhylder. |
| Kølekapacitet ved -25°C | 502 W | Variationsmuligheder | Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (grå/rustfri), hjulsæt i stedet for ben. |
| Eitilslutning | 230 V, 50 Hz / 2,51A | | |
| Tilslutningseffekt | 398 W | | |