


+12°C
+2°C

5
ÅRS
GARANTI



Compact R600 Køleskab

Varenummer: 946000121

Compact R600 er et energieffektivt, robust og pålideligt fryseskab, bygget til professionel brug med hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRYG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og et ergonomisk håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

SIKKERHED OG JÆVN TEMPERATUR FORDELING

Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareopbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



MADE IN
DENMARK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	R600 G S R L2 4N	Energieffektivitetsklasse / EEI	C / 40,2
Produkttype	Professionelt køleskab	Energiforbrug (kWh/år)	523 kWh
Temperaturområde	+2/+12°C	Lydniveau	45,4 dB(A)
Rumindhold (brutto / netto)	580 / 421 L	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	695x868x2010 mm	Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	102 kg	Ben	H = 135/200 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,058 kg	Hylder (mål BxD)	GN-mål 530x650 mm
GWP og Co2 ækvivalent	3 / 0,000174 t	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 4 grå trådhylder.
Kølekapacitet ved -10°C	413 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (grå/rustfri), hjulsæt i stedet for ben.
Eitilslutning	230 V, 50 Hz / 1,76A		
Tilslutningseffekt	261 W		