


Eco 700



De ECO 700 met een capaciteit voor twee keer GN 1/1 bakken in de diepte biedt de beste kwaliteit – prijsverhouding in zijn klasse.

De koelkast heeft een uitgebreid temperatuurbereik van -5 °C tot +12 °C, wat zorgt voor meer flexibiliteit en mogelijkheden in steeds veranderende behoeften van een professionele keuken voor het bewaren van een breed scala aan ingrediënten. De vriezer heeft een temperatuurbereik van -25°C tot -5 °C.

De innovatieve en gebruiksvriendelijke besturing zorgen voor een optimale werking en een laag energieverbruik.

Het ergonomische ontwerp met een doorlopende deurgreep en een zelfsluitende deur zorgt voor een optimaal gebruiksgemak. Afgeronde hoeken en verwijderbare magnetische deurdichtingen zorgen voor een gemakkelijke reiniging en optimale hygiëne.

Standaarduitrusting:

- In- en uitwendig RVS
- 3 nylon gecoate roosters op L vormige roosterdragers
- Rechts of links afgehangen deur
- Zelfsluitende deur met slot
- LED-verlichting
- In hoogte verstelbare poten van 135/200 mm
- Uitneembare wandrails

Opties:

- Extra roosters inclusief roosterdragers
- U vormige roosterdragers
- Geperforeerde RVS schappen
- Links afgehangen deur
- Wielset

	KOELER -5/+12°C	VRIEZER -25/-5°C
MODEL	ECO C700 G S R L2 3N	ECO F700 G S R L2 3N
ARTIKELNUMMER	946911001	946921001
VOLUME (liter, bruto/netto)	610 / 454	610 / 454
AANTAL ROOSTERS	3	3
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A / 23,8	C / 41,4
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	322	1535
GELUIDSNIVEAU (dB (A))	46,4	46,7
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	425	-
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	-	502
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	700x895x2125	700x895x2125
BRUTOGEWICHT (kg)	131	132
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,078 kg	R290 / 0,058 kg
GWP / Co2 EQUIVALENT	3 / 0,000234 t	3 / 0,000174 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 1,1 A	230 V, 50 Hz / 2,18 A
AANSLUITWAARDE (W)	198	382

Eco C700 / F700

