

COMPACT 200 MIT GLASTÜR

Der Compact 200 mit Glastür ist praktisch und zuverlässig und wurde speziell für Küchen und professionelle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt.



Die Glastür und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für einen klaren Überblick, während das optimierte Kühlsystem einen energieeffizienten und stabilen Betrieb, automatisches Abtauen und eine hohe Temperatursicherheit im harten Alltagsbetrieb gewährleistet.

Dank seiner geringen Stellfläche und Höhe passt er überall hin, und der niedrige Geräuschpegel macht ihn ideal für den Einbau unter Tischplatten in Küchen, Bars und Cafés.

Die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen geringen Energieverbrauch.

Ein in die Tür integrierter durchgehender Griff gewährleistet gute Ergonomie und effiziente Bedienung, während die abgerundeten Ecken und abnehmbaren magnetischen Türdichtungen die Aufrechterhaltung optimaler Hygiene erleichtern.

Das Außenmaterial kann je nach Einsatzzweck angepasst werden – wählen Sie zwischen Edelstahl und weiß lackiertem Stahl.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:

- Außenverkleidung in Rostfrei oder Weiß Lackiert
- Hygiene-Innenraum aus PS mit integrierten Auflageschienen
- 2 nylonbeschichtete Drahtroste (kippsicher)
- Rechts angeschlagene Tür, wechselbarer Türanschlag, mit Schloss
- LED-Beleuchtung
- Herausnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Vorderfüße und Rollen auf der Rückseite

Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste (beschichtet oder aus Rostfrei)
- Perforierte Böden aus Rostfrei
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen

	KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR +2/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR -10/-22°C
PRODUKTNAME	GR200	GF200
ARTIKELNUMMER ROSTFREI	942010321	942030221
ARTIKELNUMMER WEISS LACKIERT	942010320	942030220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	128 / 78	128 / 78
ANZAHL REGALE	2	2
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	A / 20,8	B / 34,7
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	413	895
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	33,7	38
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	177	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	159
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	3 (25°C/60% RH)
MASSE B x T x H (mm)	595x667x830	595x642x830
BRUTTOGEWICHT (kg)	49	49
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R600a / 0,031 kg	R600a / 0,043 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000093 t	3 / 0,000129 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 0,38 A	230 V, 50 Hz / 0,64 A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	77	149

COMPACT 200 MIT GLASTÜR

