G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

COMPACT 200





Compact 200 er et robust og driftssikkert professionelt skab, designet til køkkener og serveringsområder med begrænset plads.

Det optimerede kølesystem sikrer energieffektiv og stabil drift, automatisk afrimning og hurtig temperaturgenopretning, selv ved hyppige døråbninger.

Med sine kompakte mål og lave højde passer den ind overalt, og det lave støjniveau gør den ideel til installation under bordplader i køkkener, barer og caféer.

Den intelligente styring med brugervenligt betjeningspanel optimerer driftssikkerheden og sikrer et lavt energiforbrug.

Det integrerede greb i dørens fulde højde sikrer god ergonomi og effektiv betjening, mens de afrundede hjørner og den aftagelige magnetiske dørtætningsliste gør det nemt at opretholde optimal hygiejne.

Udvendigt fås skabet enten i rustfrit- eller hvidlakeretstål, alt efter anvendelse og formål.

Leveres i den velkendte høje kvalitet fra Gram Professional, som sikrer stabil drift og lang levetid.

Standardudstyr:
- Udvendig i rustfrit eller hvidlakeret stål
- Indvendig i ét stykke vakuumformet PS med integrerede hyldebærere
- 2 nylonbelagte trådhylder (tip-sikrede)
- Højrehængt vendbar dør med lås
- Aftagelig kraftig dørtætningsliste
- Justerbare forben og hjul bagpå

Ekstraudstyr:
- Ekstra trådhylder (belagte eller rustfri)
- Perforerede hylder i rustfrit stål
- Venstrehængt dør
- Forskellige hjul- og benløsninger

	KØLESKAB +2/+12°C	FRYSESKAB -25/-5°C
PRODUKTNAVN	R200	F200
VARENUMMER RUSTFRI	942000121	942020221
VARENUMMER HVID	942000120	942020220
RUMINDHOLD (liter, brutto/netto)	128 / 78	128 / 78
ANTAL HYLDER	2	2
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A+ / 11,4	B / 30,7
ENERGIFORBRUG (kWh/år)	227	871
LYDNIVEAU (Db(A))	30,1	37
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	120	–
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	–	178
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	4 (30°C/55% RH)
MÅL B x D x H (mm)	595x642x830	595x642x830
BRUTTOVÆGT (kg)	44	46
KØLEMIDDEL / FYLDNING	R600a / 0,031 kg	R600a / 0,033 kg
GWP / Co2 ÆKVIVALENT	3 / 0,000093 t	3 / 0,000099 t
EL TILSLUTNING	230 V, 50 Hz / 0,28 A	230 V, 50 Hz / 0,78 A
TILSLUTNINGSEFFEKT (w)	62	120

COMPACT 200

