
G+ BY GRAM PROFESSIONAL

MADE IN DENMARK

MAXI 650 MIDI





De 650 MIDI is robuust en betrouwbaar en ontwikkeld voor intensief dagelijks gebruik in professionele keukens. De kast biedt een laag energieverbruik, hoge temperatuurstabiliteit en snel temperatuurherstel, ook bij veelvuldig openen van de deur.

Het koelsysteem bevindt zich onder de kast, waardoor de inhoud op een gebruiksvriendelijke hoogte wordt opgeslagen. Dankzij de brede GN-maat (2/1 GN) is de inhoud eenvoudig bereikbaar en kunnen twee 1/1 GN-bakken naast elkaar worden geplaatst.

Omdat het model zowel laag als ondiep is, kan het worden geplaatst in ruimtes met lage plafonds en in smalle gangen.

De koelkast werkt binnen een temperatuurbereik van -5 tot +12 °C, terwijl de vrieskast -25 tot -5 °C bestrijkt. Dit biedt veel flexibiliteit in het dagelijks gebruik.

Het ontwerp is doordacht en ergonomisch, met een deurgreep over de volledige hoogte. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te behouden.

Het intuïtieve en intelligente bedieningspaneel is eenvoudig te bedienen, optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

Geleverd in de bekende hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:
- RVS interieur en exterieur
- 4 nylon gecoate roosters
- Rechtsdraaiende, omkeerbare deur met zelfsluitfunctie en slot
- LED-verlichting
- Uitneembaar zwaar uitgevoerd deurrubber

Optionele accessoires:
- Extra roosters en roosterdraagers
- Geperforeerde schappen voor opslag van kleine producten
- Links scharnierende deur

	KOELKAST -5/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	MIDI C650 G S RA 4N	MIDI F650 G S RA 4N
ARTIKELNUMMER	946510121	946520221
INHOUD (liter, bruto/netto)	603 /452	603 /452
AANTAL ROOSTERS	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	B / 27,5	C / 46,9
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	371,9	1725
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	45,6	48,5
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	410	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	499
KLIMAATKLASSE	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	820x775x2000	820x775x2000
BRUTOGEWICHT (kg)	137	137
KOELMIDDEL / VULLING	R290 / 0,113 kg	R290 / 0,100 kg
GWP / CO_2-EQUIVALENT	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t
AANSLUITING	230 V, 50Hz / 1,3,6A	230 V, 50Hz / 2,44A
AANSLUITVERMOGEN (W)	234	398

MAXI 650 MIDI

