

2/1 GN



Maxi F690 Fryseskab

Varenummer: 946920220

Maxi F690 er et prisbilligt, robust og pålideligt fryseskab i det dybe GN-mål, bygget til krævende professionel brug med mange døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRUG

Skabet er udstyret med en vendbar dør, selvluk og integreret håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

BÆREDYGTIGHED

Skabet er produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

SIKKERHED


Skabet kommer med 3 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareopbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



MADE IN
DENMARK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	F690 G SE R L2 3N	Energieffektivitetsklasse / EEI	D / 52,2
Produkttype	Professionelt fryseskab 2/1 GN dyb	Energiforbrug (kWh/år)	1937 kWh
Temperaturområde	-25/-5°C	Lydniveau	44,5 dB(A)
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	610 / 454 liter	Garanti	3 år
Mål (BxDxH)	700x895x2125 mm	Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Rustfri stål	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	136 kg	Ben	H = 135/200 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,065 kg	Antal hylder (maksimalt antal)	3 / (8) - GN-mål 530x650 mm (BxD)
GWP og Co2 ækvivalent	3 / 0,000195 t	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, selvluk, 3 grå trådhylder og LED belysning.
Kølekapacitet ved -25°C	339 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (grå/rustfri), hjulsæt i stedet for ben.
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 2,11A		
Tilslutningseffekt	346 W		