

COMPACT 400 MIT GLASTÜR

Der Compact 400 mit Glastür ist praktisch, zuverlässig und platzsparend und wurde speziell für Küchen und professionelle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt.

Die Glastür und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für einen klaren Überblick, während das optimierte Kühlsystem einen energieeffizienten und stabilen Betrieb, automatisches Abtauen und eine hohe Temperatursicherheit im harten Alltagsbetrieb gewährleistet.

Die intelligente Steuerung mit benutzerfreundlichem Bedienfeld optimiert die Betriebssicherheit und sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Der über die gesamte Türhöhe integrierte Griff gewährleistet eine gute Ergonomie und eine effiziente Handhabung, während die abgerundeten Ecken und die herausnehmbaren magnetischen Türdichtungen die Einhaltung optimaler Hygiene erleichtern.

Das Außenmaterial kann an den jeweiligen Einsatz und Verwendungszweck angepasst werden. Wählen Sie zwischen Edelstahl und weiß lackiertem Stahl.

Geliefert in der bekannten hohen Qualität von Gram Professional, die einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Standardausstattung:

- Außenverkleidung in Rostfrei oder Weiß Lackiert
- Hygiene-Innenraum aus PS mit integrierten Auflageschienen
- 5 nylonbeschichtete Drahtroste (kippsicher)
- Rechts angeschlagene Tür, wechselbarer Türanschlag, mit Schloss
- LED-Beleuchtung
- Herausnehmbare, robuste Türdichtung
- Höhenverstellbare Füße (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)

Optionale Ausstattung:

- Zusätzliche Drahtroste (beschichtet oder aus Rostfrei)
- Perforierte Böden aus Rostfrei
- Links angeschlagene Tür
- Verschiedene Rollen- und Fußoptionen



	KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR +2/+12°C	TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR -10/-22°C
PRODUKTNAME	GR400	GF400
ARTIKELNUMMER ROSTFREI	944010321	944030221
ARTIKELNUMMER WEISS LACKIERT	944010320	944030220
VOLUMEN (liter, brutto/netto)	359 / 266	359 / 266
ANZAHL REGALE	5	5
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI	D / 64,7	B / 17,16
ENERGIEVERBRUCH (kWh/Jahr)	677	1231
GERÄUSCHNIVEAU (Db (A))	34,2	37,7
KÄLTELEISTUNG BEI -10°C (W)	210	–
KÄLTELEISTUNG BEI -25°C (W)	–	200
KLIMAKLASSE	4 (30°C/55% RH)	3 (25°C/60% RH)
MASSE B x T x H (mm)	595x667x1875	595x667x1875
BRUTTOGEWICHT (kg)	84	91
KÄLTEMITTEL / FÜLLUNG	R600a / 0,051 kg	R600a / 0,047 kg
GWP / Co2 ÄQUIVALENT	3 / 0,000153 t	3 / 0,000141 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230 V, 50 Hz / 0,41 A	230 V, 50 Hz / 1,17 A
ANSCHLUSSLEISTUNG (W)	103	166

COMPACT 400 MIT GLASTÜR

