


+10°C
-30°C

5
ÅRS
GARANTI



Baker SF1200 Roll-in chokfryser

Varenummer: 941290520

Professionelle køleenheder skal være designet til at opfylde de daglige krav i bageriet. SF1200 er en robust, rummelig og pålidelig roll-in chokfryser af høj kvalitet med alsidige anvendelsesmuligheder, bygget til krævende professionel brug. Lave driftsomkostninger, høj temperaturstabilitet og nem rengøring gør denne chokfryser til den ideelle partner for professionelle brugere.

PRAKTISE DETALJER, GOD ERGONOMI OG NEM RENGØRING

Elektronisk styring med sikkerhedsfunktioner for optimal produktbeskyttelse, en let udskiftelig dørpakning, og en rengøringsvenlig overflade i rustfri stål er kun nogle af de mange fordele ved chokfryseren.

BÆREDYGTIGHED OG MILJØBESKYTTELSE

Alle G+ produkter er fremstillet i Danmark. Regionale leverandører, miljøvenlige produktionsprocesser, ergonomiske arbejdspladser og en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder, gør produktionen af G+ produkter til en af de mest avancerede i branchen.

JÆVN TEMPERATURFORDELING

Chokfryseren er udstyret med et kraftigt, ventileret kølesystem, der sikrer en hurtig indfrysning af dejprodukterne.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi lever op til kundernes behov og forventninger.



MADE IN
DENMARK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt navn	SF1200 G S R	Kølekapacitet ved -25°C	2156 W
Produkttype	Professionel roll-in chokfryser	Eltilslutning	230 V, 50 Hz, 11,19A
Temperaturområde	-30/+10°C	Tilslutningseffekt	1881 W
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	1422 / 1273 liter	Garanti	5 år
Udvendige mål (BxDxH)	880x1088x2362 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Indvendige mål (BxDxH)	695x890x1850 mm	Dørtype	Isoleret dør
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Rustfri stål	Kørestativer	For EN-plademål 60x80 cm
Bruttovægt	195 kg	Udstyret med	Højrehængt dør med lås og automatisk afrimning.
Kølemiddel / fyldning	R290 / 102 g		
GWP and Co2 ækvivalent	3 / 0,000306 t		