


G⁺ Geproduceerd in Denemarken sinds 1901

+12°C
+2°C

3
JAAR
GARANTIE



Compact GR400 Glasdeur Koelkast

Artikelnummer: 944010321

De GR400 is een energiezuinige Compacte koelkast, inwendig Poly Styreen, uitwendig rvs. duurzaam en met een goede temperatuurstabiliteit, geschikt voor frequente deuropeningen.

WERKOMGEVING, REINIGING EN EFFICIËNT GEBRUIK

De koelkast is voorzien van een omkeerbare glasdeur (scharnier links of rechts), zelfsluitend, en een geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte. De deur is met afgeronde hoeken en heeft een uitneembaar deurrubber voor eenvoudige en efficiënte reiniging.

DUURZAAMHEID

Het meubel is energiezuinig met lage operationele kosten en wordt lokaal in Denemarken geproduceerd met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en met energie uit hernieuwbare energiebronnen.

ZEKERHEID

Het meubel heeft 3 jaar fabrieksgarantie en beschikt over een geforceerd koelsysteem, wat zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en luchtverdeling, zodat de temperatuur weer snel stabiel is na het openen van de deur.

WAT IS G+?

G+ is Gram Professional ApS's merknaam voor professionele koel- en vrieskasten voor de opslag van voedsel.

'G' symboliseert onze oorsprong in de Deense Gram Groep.

'+' symboliseert dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA en dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen, zodat we altijd kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.



TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	GR400 G S R LI 4W1WW	Energie efficiëntieklasse / EEI	D / 64,7
Producttype	Professionele glasdeur koelkast	Energie verbruik (kWh/Jaar)	677 kWh
Temperatuurbereik	+2/+12°C	Geluidsniveau dB(A)	34,2 dB(A)
Volume (bruto / netto bruikbaar)	359 / 266 L	Garantie	3 jaar
Afmeting (BxDxH)	595x667x1875 mm	Klimaatklasse	4 (30°C/55% RV)
Materiaal (uitwendig / inwendig)	Rvs / Voorgevormd PS kunststof	Deurtype	Glasdeur
Bruto gewicht	84 kg	Poten	H = 100/130 mm
Koelmiddel / vulgewicht	R600a / 0,051 kg	Aantal roosters (afmeting BxD)	4 stuks 486x430 mm / 1 stuk 486x300 mm
GWP / Co2 equivalent	3 / 0,000153 t	Uitgerust met	Rechtsdraaiende glasdeur met slot en LED-verlichting, 5 wit gecoate draadroosters.
Koelcapaciteit bij -10°C	210 Watt	Uitvoeringsmogelijkheden	Draadroosters (wit/rvs), wielen in plaats van poten.
Aansluiting	230 V, 50 Hz / 0,41A		
Aansluitwaarde	103 Watt		