


+10°C  
-25°C



## Process BC50 Blæstkøler

Varenummer: 940500110

Professionelle køleenheder skal være designet til at opfylde de daglige krav i køkkenet. Process BC50 er en holdbar og pålidelig blæstkøler af høj kvalitet, bygget til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde behovene til professionel brug.

### PRAKTISKE DETALJER, GOD ERGONOMI OG NEM RENGØRING

Elektronisk styring med sikkerhedsfunktioner for optimal produktbeskyttelse, en let udskiftelig dørpakning, et praktisk snap dørhåndtag, og en rengøringsvenlig overflade i rustfri stål er kun nogle af de mange fordele ved blæstkøleren. Det skummede kabinet er udstyret med en vendbar dør med lås.

### EFFIKTIV NEDKØLING

Blæstkøleren kommer med 5 års garanti, og har kraftige blæsere for effektiv nedkøling.

### BÆREDYGTIGHED OG MILJØBESKYTTELSE

Alle G+ produkter er fremstillet i Danmark. Regionale leverandører, miljøvenlige produktionsprocesser, ergonomiske arbejdspladser og en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder, gør produktionen af G+ produkter til en af de mest avancerede i branchen.

### HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring. 'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern. '+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi lever op til kundernes behov og forventninger.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	BC50 H S	Etilslutning	3P+N+PE, 50 Hz / 3 x 6,8A eller 230 V, 50 Hz / 12,32A
Produkttype	Professionel blæstkøler	Tilslutningseffekt	3011 W
Temperaturområde	-25/+10°C	Energiforbrug per kølecyklus	0,08 kWh/kg
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	970 liter / 630 liter	Fuld belastningskapacitet af fødevarer	60 kg
Mål (BxDxH)	780x1030x2215 mm	Garanti	5 år
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Rustfri stål	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Bruttovægt	205 kg	Dørtype	Isoleret dør
Kølemiddel / fyldning	R452A / 2 x 1,15 kg	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, snap dørhåndtag.
GWP / Co2 ækvivalent	2140 / 4,925 t	Variationsmuligheder	Dør højrehængt som standard (venstrehængt option mod merpris).
Kølekapacitet ved -10°C	4588 W	Alternative produkter	BC50 HW S (indbyggede kompressorer, vandkølede kondensatorer: 940500120) BC50 R S (remote for eksternt kompressor aggregat: 940500501) BC50 C S (remote CO2: 940500505)
		Specielle hensyn ved installation/opstilling	Gulvaflob påkrævet, opstillingsstedet skal være plant og vandret.