

COMPACT 200

De Compact 200 is robuust en betrouwbaar en is ontworpen voor keukens en uitgifteomgevingen waar weinig ruimte beschikbaar is.

Het geoptimaliseerde koelsysteem zorgt voor een energiezuinige en stabiele werking, automatische ontdooiing en snel temperatuurherstel, zelfs wanneer de deur vaak wordt geopend.

Dankzij het kleine vloeroppervlak en de geringe hoogte past de kast vrijwel overal. Het lage geluidsniveau maakt hem ideaal voor plaatsing onder werkbladen in keukens, bars en cafés.

Het intelligente regelsysteem met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel optimaliseert de bedrijfszekerheid en zorgt voor een laag energieverbruik.

De over de volledige hoogte in de deur geïntegreerde handgreep zorgt voor een goede ergonomie en efficiënte bediening. Afgeronde hoeken en uitneembare magnetische deurrubbers maken het eenvoudig om een optimale hygiëne te handhaven.

De buitenzijde kan worden afgestemd op de toepassing: kies uit roestvast staal of wit gelakt staal.

Geleverd in de vertrouwde hoge kwaliteit van Gram Professional, voor een stabiele werking en een lange levensduur.

Standaarduitrusting:

- Buitenzijde van roestvast staal of wit gelakt staal
- Binnenzijde uit één stuk vacuümgevormd PS met geïntegreerde schapdragers
- 2 met nylon gecoate roosters met kantelbeveiliging
- Rechts scharnierende, omkeerbare deur met slot
- Uitneembare, robuust deurrubber
- Verstelbare voorpoten en rol aan de achterzijde

Optionele accessoires:

- Extra roosters (gecoat of roestvast staal)
- Geperforeerde roestvaststalen schappen
- Links scharnierende deur
- Diverse opties voor zwenkwielen en poten



	KOELKAST +2/+12°C	VRIESKAST -25/-5°C
MODEL	R200	F200
ARTIKELNUMMER ROESTVAST STAAL	942000121	942020221
ARTIKELNUMMER WIT	942000120	942020220
INHOUD (liter, bruto/netto)	v128 / 78	128 / 78
AANTAL SHAPPEN	2	2
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE / EEI	A+ / 11,4	B / 30,7
ENERGIEVERBRUIK (kWh/jaar)	227	871
GELUIDSNIVEAU (dB(A))	30,1	37
KOELVERMOGEN BIJ -10°C (W)	120	–
KOELVERMOGEN BIJ -25°C (W)	–	178
KLIMAATKLASSE	4 (30°C/55% RH)	4 (30°C/55% RH)
AFMETINGEN B x D x H (mm)	595x642x830	595x642x830
BRUTOGEWICHT (kg)	44	46
KOELMIDDEL / VULLING	R600a / 0,031 kg	R600a / 0,033 kg
GWP / CO ₂ -EQUIVALENT	3 / 0,000093 t	3 / 0,000099 t
AANSLUITING	230 V, 50 Hz / 0,28 A	230 V, 50 Hz / 0,78 A
AANSLUITWAARDE (W)	62	120

COMPACT 200

