



1/1 GN

-5°C

-25°C



Gastro F4 Vrieswerkbank

Artikelnummer: 940420220

4 sectie vrieswerkbank, volledig rvs - duurzaam, betrouwbaar en geschikt voor veeleisend professioneel gebruik met goede temperatuurstabiliteit, ondanks veel deuropeningen.

WERKOMGEVING, REINIGING EN EFFICIËNT GEBRUIK

De vrieswerkbank is standaard voorzien van 2 linksdraaiende deuren en 2 rechtsdraaiende deuren met ergonomische handgrepen en standaard achter elke deur 2 rvs draadroosters. De vrieswerkbank is gebouwd met afgeronde hoeken. De deuren zijn voorzien van een uitneembaar deurrubber voor eenvoudige en efficiënte reiniging.

DUURZAAMHEID

Het meubel is energiezuinig met lage operationele kosten en wordt lokaal in Denemarken geproduceerd met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en met energie uit hernieuwbare energiebronnen.

ZEKERHEID

Het meubel heeft 5 jaar fabrieksgarantie en beschikt over een geforceerd koelsysteem, wat zorgt voor een goede temperatuurstabiliteit en luchtverdeling, zodat de temperatuur weer snel stabiel is na het openen van de deur.

WAT IS G+?

G+ is Gram Professional ApS's merknaam voor professionele koel- en vrieskasten voor de opslag van voedsel.

'G' symboliseert onze oorsprong in de Deense Gram Groep.

'+' symboliseert dat innovatie deel uitmaakt van ons DNA en dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen, zodat we altijd kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.



TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam	F4 G FT DL DL DR DR L2 E	Energie efficiëntieklasse / EEI	D / 56,0
Producttype	Professionele vrieswerkbank 1/1 GN	Energie verbruik (kWh/Jaar)	2587 kWh
Temperatuurbereik	-25/-5°C	Geluidsniveau dB(A)	48,7 dB(A)
Volume (bruto / netto bruikbaar)	668 / 539 L	Garantie	5 jaar
Afmeting (BxDxH)	2163x700x885/950 mm	Klimaatklasse	4 (30°C/55% RH)
Materiaal (uitwendig / inwendig)	Rvs / rvs	Deurtype	Geïsoleerde dichte deur
Burto gewicht	189 kg	Poten	H = 135/200 mm
Koelmiddel / vulgewicht	R290 / 0,060 kg	Aantal roosters (max. aantal)	2 per compartiment / (max. 40) – 1/1 GN-maat 325x530 mm (BxD)
GWP / Co2 equivalent	3 / 0,000180 t	Uitgerust met	2 linksdraaiende deuren en 2 rechtsdraaiende deuren, 8 rvs draadroosters.
Koelcapaciteit bij -25°C	612 Watt	Uitvoeringsmogelijkheden	Extra draadroosters (rvs), wielen in plaats van poten, werkblad met 50 mm verhoogde achterrand.
Aansluiting	230 V, 50 Hz / 3,01A		
Aansluitwaarde	437 Watt		