

+12°C
+2°C

5
ÅRS
GARANTI



Compact R400 Køleskab

Varenummer: 944000121

Compact R400 er et energieffektivt, robust og pålideligt køleskab, bygget til hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet.

ARBEJDSMILJØ, RENGØRING OG EFFEKTIV BRUG

Skabet er udstyret med en vendbar dør og integreret håndtag i dørens fulde højde. Kabinettet er opbygget med afrundede hjørner, og døren har aftagelig tætningsliste for nem og effektiv rengøring.

BÆREDYGTIGHED

Udover at være energieffektivt og dermed have lave driftsomkostninger, er skabet produceret lokalt i Danmark med fokus på at minimere påvirkning af det ydre miljø, social ansvarlighed og med energi fra vedvarende energikilder.

SIKKERHED


Skabet kommer med 5 års garanti, og har et ventileret kølesystem, der både sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling, samt at temperaturen hurtigt genoprettes efter døråbninger.

HVAD ER G+?

G+ er Gram Professional ApS's 'brand' for professionelle køle- og fryseprodukter til fødevareropbevaring.

'G' symboliserer, at vi har rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en del af vores DNA, og at vi hele tiden udvikler os, så vi altid lever op til kundernes behov og forventninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn	R400 G S R L1 4W1WW	Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 31,0
Produkttype	Professionelt køleskab	Energiforbrug (kWh/år)	325 kWh
Temperaturområde	+2/+12°C	Lydniveau	34,5 dB(A)
Rumindhold (brutto / nettovolumen)	359 / 266 liter	Garanti	5 år
Mål (BxDxH)	595x642x1875 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Materiale (udvendig / indvendig)	Rustfri stål / Formstøbt PS plast	Dørtype	Isoleret dør
Bruttovægt	73 kg	Ben	H = 100/130 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,051 kg	Antal hylder (mål BxD)	4 stk. 486x430 mm / 1 stk. 486x300 mm
GWP og Co2 ækvivalent	3 / 0,000153 t	Udstyret med	1 højrehængt vendbar dør med lås, 5 hvide trådhylder.
Kølekapacitet ved -10°C	210 W	Variationsmuligheder	Dør (venstre-/højrehængt), trådhylder (hvide/rustfri), hjulsæt i stedet for ben.
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,41A		
Tilslutningseffekt	88 W		